



KIREI
CHEMICAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



KATANA KURANTO ANTICOR Metalworking system corrosion inhibitor



ОПИСАНИЕ

KATANA Kuranto Anticor – концентрированный водорастворимый ингибитор коррозии с высоким уровнем щелочности для использования в качестве ингибитора коррозии черных металлов и повышения уровня pH эмульсии (СОЖ). Обладает низким пенообразованием, совместим с водой любой жесткости.

KATANA Kuranto Anticor используется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, двигателестроении, металлургии, машиностроении, приборостроении и других. Рекомендуемая дозировка составляет 0.5-10%.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	KATANA Kuranto Anticor
Внешний вид концентрата	Жидкость светлого до темно-желтого цвета
Запах	Специфический
Плотность при 20°C, г/мл	1.080
pH	8.6

Срок хранения: 12 месяцев с даты производства. Хранить в закрытой таре в теплом (+5...+30°C) и хорошо вентилируемом помещении, недоступном для детей. Не допускайте замораживания! Избегайте попадания в окружающую среду. Хранить без доступа прямых солнечных лучей, нагревательных элементов и сильных окислителей. Дополнительная информация по безопасности отражена в специальном паспорте безопасности (MSDS). Перед использованием тщательно перемешать.

Система менеджмента качества на производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 9001. Система экологической безопасности при производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 14001.

Технический паспорт действует с 12/8/2025 и заменяет все ранее выпущенные версии