



KIREI
CHEMICAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



KATANA KURANTO CLEANER

Metalworking system cleaner



ОПИСАНИЕ

KATANA Kuranto Cleaner – концентрированный очиститель для металлообрабатывающих станков. Предназначен для очистки и дезинфекции индивидуальных и централизованных систем подачи СОЖ промышленного оборудования. Не требует остановки оборудования, экономит время и трудозатраты на ручную очистку систем. Эффективно удаляет механические, биологические, масляные и другие загрязнения в резервуарах, трубопроводах и труднодоступных зонах. За счет качественной очистки систем значительно продлевается срок службы рабочих растворов.

KATANA Kuranto Cleaner используется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, двигателестроении, металлургии, машиностроении, приборостроении и других. Очистка систем СОЖ выполняется путем добавления концентрата непосредственно в рабочий раствор на время 6-8 часов, дальнейшая работа оборудования осуществляется в обычном режиме. Для достижения максимального эффекта и для очистки сильно загрязненных систем рекомендуется использовать очиститель в виде самостоятельного водного моющего раствора. Рекомендуемые концентрации: при среднем загрязнении системы СОЖ – 1,5%, в случае сильного загрязнения системы СОЖ – 2%.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

100%

Очистка системы СОЖ

Благодаря высоким моющим характеристикам очистителя KATANA Kuranto Cleaner полностью очищает систему от загрязнений

25%

Увеличение
производительности
труда

Благодаря тому, что останавливать работу станка в стандартных режимах эксплуатации не требуется, то это увеличивает производительность труда.

50%

Выше срок службы
эмульсии

Благодаря биологическому очищению системы повышается срок службы эмульсии, а значит, и общая экономическая эффективность применения СОЖ



KIREI
CHEMICAL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	KATANA Kuranto Cleaner
Внешний вид концентрата	Желто-коричневая жидкость
Плотность при 20°C, г/мл	1.102
Резерв щелочности, см ³ HCl (2% раствор)	27.6
pH (2% раствор)	11.06

Срок хранения: 12 месяцев с даты производства. Хранить в закрытой таре в теплом (+10...+30°C) и хорошо вентилируемом помещении, недоступном для детей. Не допускайте замораживания! Избегайте попадания в окружающую среду. Хранить без доступа прямых солнечных лучей, нагревательных элементов и сильных окислителей. Дополнительная информация по безопасности отражена в специальном паспорте безопасности (MSDS). Перед использованием тщательно перемешать.

Система менеджмента качества на производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 9001. Система экологической безопасности при производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 14001.

Технический паспорт действует с 12/8/2025 и заменяет все ранее выпущенные версии