



**KIREI**  
CHEMICAL

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



### KATANA KURANTO FN Metalworking system fungicide



#### ОПИСАНИЕ

**KATANA Kuranto FN** – специализированный концентрированный фунгицид для борьбы с устойчивой микрофлорой в системах СОЖ. Он эффективно подавляет рост плесени, грибов и дрожжей, которые вызывают образование трудноудаляемых отложений. Обладая расширенным спектром действий, он также сдерживает развитие бактерий, обеспечивая долгосрочную защиту и стабильность эмульсии.

**KATANA Kuranto FN** используется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, двигателестроении, металлургии, машиностроении, приборостроении и других. Эффективен в самых низких концентрациях. В случаях высокого грибкового поражения на дип-слайдах обработка систем СОЖ

выполняется путем добавления концентрата непосредственно в рабочий раствор в концентрации 0.05%. Для среднего уровня грибкового поражения рекомендуемая концентрация составляет 0.03%. Для низкого уровня грибкового поражения рекомендуемая концентрация составляет 0.02%.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель               | KATANA Kuranto FN             |
|--------------------------|-------------------------------|
| Внешний вид концентрата  | Жидкость светло-желтого цвета |
| Запах                    | Специфический                 |
| Активное вещество        | Изотиазолинон                 |
| Плотность при 20°C, г/мл | 1.12                          |
| pH                       | 3.7                           |

Срок хранения: 12 месяцев с даты производства. Хранить в закрытой таре в теплом (+10...+30°C) и хорошо вентилируемом помещении, недоступном для детей. Не допускайте замораживания! Избегайте попадания в окружающую среду. Хранить без доступа прямых солнечных лучей, нагревательных элементов и сильных окислителей. Дополнительная информация по безопасности отражена в специальном паспорте безопасности (MSDS). Перед использованием тщательно перемешать.

Система менеджмента качества на производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 9001. Система экологической безопасности при производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 14001.

Технический паспорт действует с 21/1/2026 и заменяет все ранее выпущенные версии.