



KIREI
CHEMICAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



KATANA KURANTO ANTICOR

Metalworking system corrosion inhibitor



ОПИСАНИЕ

KATANA Kuranto Anticor – концентрированный водорастворимый ингибитор коррозии с высоким уровнем щелочности для использования в качестве ингибитора коррозии черных металлов и повышения уровня pH эмульсии (СОЖ). Обладает низким пенообразованием, совместим с водой любой жесткости.

KATANA Kuranto Anticor используется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, двигателестроении, металлургии, машиностроении, приборостроении и других. Рекомендуемая дозировка составляет 0.5-10%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	KATANA Kuranto Anticor
Внешний вид концентрата	Жидкость светлого до темно-желтого цвета
Запах	Специфический
Плотность при 20°C, г/мл	1.080
pH	8.6

Срок хранения: 12 месяцев с даты производства. Хранить в закрытой таре в теплом (+5...+30°C) и хорошо вентилируемом помещении, недоступном для детей. Не допускайте замораживания! Избегайте попадания в окружающую среду. Хранить без доступа прямых солнечных лучей, нагревательных элементов и сильных окислителей. Дополнительная информация по безопасности отражена в специальном паспорте безопасности (MSDS). Перед использованием тщательно перемешать.

Разработано в г.Осака, Япония. Система менеджмента качества на производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 9001. Система экологической безопасности при производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 14001.